

Transmitancia **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústicoMáximo acristalamiento **55 mm**Mínimo acristalamiento **15 mm**Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB****Secciones****Espesor perfilaría**

Marco	70 mm	Ventana	1,5 mm
Hoja	78 mm	Puerta	1,7 mm

Longitud varilla poliamida

Marco 35 mm

Hoja 30 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1500 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 150 kg**Certificaciones**

Certificación DTA de lab. CSTB

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207): Clase 4****Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208): Clase E1500****Resistencia al viento****(UNE-EN 12210): Clase C5**

* Ensayo referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilobatiente, plegable, osciloparalela y abatible.

Apertura exterior: practicable (puerta).

