

Transmitancia **$U_w \geq 0,97$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústicoMáximo acristalamiento **45 mm**Mínimo acristalamiento **25 mm****Secciones****Espesor perfilería**

Marco	73 mm	Puerta	1,8 mm
Hoja	73 mm		

Longitud varilla poliamida

Marco 20 mm

Hoja 30 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1200 mm

Alto (H) = 3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 120 kg**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207):** Clase 4**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208):** Clase 9A**Resistencia al viento****(UNE-EN 12210):** Clase A3

* Ensayo referencia AEV 2,70 x 2,53 m, 3 hojas.

Ensayo de seguridad: PAS24 ☒

Apto

* Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 330. 2701 x 2517 mm

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewma Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: De 1 a 14 hojas

Apertura exterior: De 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

