

COR 80 INDUSTRIAL RPT

PASSIVHAUS

Transmitancia

$U_w \geq 0,66$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **65 mm**

Mínimo acristalamiento **16 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB**

Secciones

Marco 80 mm
Hoja 88 mm

Espesor perfilera

Ventana 1,6 mm

Longitud varilla poliamida 45 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1500 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 160 kg

Consultar peso máximo según tipología.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1950

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

* Ensayo referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilobatiente, deslizante paralela y abatible.

