

Transmitancia **$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento fijo	40 mm
Máximo acristalamiento ventana	38 mm
Máximo aislamiento acústico	Rw = 45 dB

Secciones**Espesor perfilaría**

Marco	70 mm	Ventana	1,6 mm
Hoja	70 mm		

Longitud varilla poliamida 35 mm**Dimensiones máximas / hoja**

Ancho (L) = 1300 mm

Alto (H) = 2400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 150 kg**Certificaciones**

Certificación DTA de lab. CSTB

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207): Clase 4****Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208): Clase E1200****Resistencia al viento****(UNE-EN 12210): Clase C5**

* Ensayo referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewma Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilobatiente y abatible.

